



DVR-860

8-Channel MPEG-4 Digital Video Recorder

PLANET DVR-860, Bộ ghi video số MPEG-4 8 kênh, không chỉ là chìa khóa để nâng cấp hệ thống giám sát CCTV truyền thống sang hệ thống mạng IP an toàn mà còn được thiết kế với một kiểu dáng chuyên nghiệp cho những thiết bị bảo mật. Dữ liệu video được ghi, giám sát từ xa qua mạng IP an toàn và được xem / ghi / bật lại tại cùng một thời điểm là những tính năng quan trọng cho một ứng dụng bảo mật liên tục ngày đêm.

DVR-860 cũng cung cấp ba kiểu hoạt động của những sản phẩm giám sát IP để đáp ứng nhiều hơn những yêu cầu của mô hình ứng dụng. Thiết bị có thể được lắp đặt trong mạng LAN hoặc WAN và được kết nối dễ dàng với tính năng lưu DDNS. Với khả năng cắm vào là xem qua trình duyệt web, một nhà quản trị mạng hoặc điều hành hệ thống có thể dễ dàng hoàn thiện triển khai mạng chỉ trong vài phút.

Trong nhiều ứng dụng giám sát khác nhau qua giao diện RS-485, DVR-860 có khả năng điều khiển camera PTZ với chuông báo động I/O tích hợp, thiết bị có thể phát hiện, ghi lại và đổ chuông báo động. Mạng lưới DVR cũng có thể dò tìm chuyển động / hẹn giờ ghi để hoàn thiện những kế hoạch giám sát.

Bảo mật nội dung dữ liệu lưu trên ổ đĩa cứng dựa trên những hệ thống DVR và cung cấp điều kiện truy cập để quản lý nội dung được lưu. Các dòng PLANET DVR mang lại một giải pháp hoàn hảo cho cả những cá nhân bảo mật chuyên nghiệp và những doanh nhân những người luôn muốn khả năng ổn định và linh hoạt tuyệt vời trong môi trường giám sát IP.

>>> Mô hình ứng dụng

DVR chuyển đổi hệ thống giám sát CCTV truyền thống sang hệ thống giám sát IP

Hỗ trợ kết nối tới 8 camera analog; DVR-860 có thể được triển khai để quan sát mọi nơi, ngày và đêm, trong nhà cũng như ngoài trời.

Với bộ tiện ích DVR, người quản lý có thể dễ dàng kiểm tra và bật lại đoạn video đã được ghi trong hệ thống.





Đặc tính kỹ thuật

- Hỗ trợ 8 kênh video vào.
- Định dạng nén đa dạng cung cấp những hình ảnh lập thể rõ nét theo thời gian thực.
- Thời gian ghi dài. Dung lượng 500GB cho phép ghi liên tục trên 4 ngày. (8CH, Frame Best Quality, 60FPS).
- Hỗ trợ hình ảnh dự phòng với ổ đĩa di động USB, đồng thời ghi và lưu dự phòng từ xa qua mạng.
- Hỗ trợ giám sát từ xa cho 5 người dùng đồng thời với phần mềm đã được cấp phép của AP và trình duyệt IE.
- Với những tính năng nâng cao: Phát hiện chuyển động, Hẹn giờ ghi cho phát hiện chuyển động (4 nhân tố khác nhau có thể điều chỉnh được cho độ nhạy cảm trong phát hiện chuyển động) và Tìm kiếm nhanh, những môi trường bảo mật đã đạt được theo tùy chọn.
- Một mặt lạ thay thế cho hình ảnh thật với một cảnh trống và màn hình để không.
- Hỗ trợ OSD đa ngữ.
- Hỗ trợ IR điều khiển từ xa.
- Hỗ trợ vận hành camera PTZ thông qua tín hiệu RS-485.
- Hỗ trợ ghi bằng tay / ghi theo thời gian / ghi chuyển động / ghi khi có báo động / ghi từ xa qua mạng.
- Hỗ trợ kết nối mạng TCP/IP, PPPoE, DHCP và DDNS.
- Hỗ trợ giao diện DVD-RW / CD-RW.

Product	8-Channel MPEG-4 Digital Video Recorder
Model	DVR-860
Video System	NTSC / PAL
Video Compression Format	Frame: M-JPEG ; CIF: MPEG4
Video Input	8 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
Video Loop Out	8 Channels. Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
Video Output	Main Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC Call Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
Maximum Recording Rate	Frame: 720 × 480 pixels with 60 IPS <NTSC> / 720 × 576 pixels with 50 IPS <PAL> CIF: 352 × 240 pixels with 240 IPS <NTSC> / 352 × 288 pixels with 200 IPS <PAL>
Adjustable Recording Speed	Frame: 60, 30, 15, 7 IPS <NTSC> / 50, 25, 12, 6 IPS <PAL> CIF: 240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 IPS <PAL>
Hard Disk Storage	Accommodates 2 HDD (IDE type, ATA66), supports HDD capacity over 500GB
HDD Quick Cleaning	Quick clean up the "index system" of the recorded files. 500GB under 2 seconds
Recording Mode	Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
Watermark	YES
Refresh Rate	240 IPS for NTSC / 200 IPS for PAL
Audio I/O	4 audio input, 2 audio output (Mono)
Motion Detection Area	16 × 12 grids per camera for all channels
Motion Detection Sensitivity	4 adjustable variables with precise calculation for motion detection
Pre-alarm Recording	YES (8MB)
USB Interface	USB 1.1 / 2.0 flash drive
Backup Device	USB 1.1 / 2.0 flash drive and network remote backup
Web Transmitting Compression Format	M-JPEG
Ethernet	10/100 Base-T. Supports remote control and lives view via Ethernet
Web Interface	Supports licensed software of AP and IE browser
Remote Alarm Notification	E-mail images and upload images to FTP site's specific account
Network Connection	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS functions
PTZ Control	PELCO-D protocol
Alarm I/O	8 inputs, 1 output
Digital Zoom	2X digital zoom (live mode)
DVD-RW / CD-RW Interface	IDE
Key Lock	YES
Video Loss Detection	YES
Video Adjustable	Hue / Color / Contrast / Brightness
Power Source	DC 19V
Power Consumption	<64 W
Operating Temperature	10 ~ 40 degree C
Dimensions (mm)	423mm (W) x 90mm (H) x 326mm (D)
System Recovery	System Recovery

DVR-860

8-Channel MPEG-4 Digital Video Recorder

**PLANET Technology Corporation**

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE