



ICA-300 30-meter Infrared Internet Camera

Để đáp ứng với nhu cầu thị trường, tập đoàn PLANET giới thiệu sản phẩm camera hồng ngoại khoảng cách xa 30m, ICA-300. Camera hồng ngoại ICA-300 có khả năng quan sát trong bóng tối và chống nước chịu được thời tiết khắc nghiệt. ICA-300 là một ứng dụng hoàn hảo cho việc quan sát ngày và đêm, bạn cũng có thể kết hợp với camera Pan/Tilt, Internet Video Server, Digital Video Recorder của PLANET cho nhiều ứng dụng khác nhau.

ICA-300 có độ phát xạ bằng 0 Lux, khả năng quan sát trong bóng đêm với 12 đèn hồng ngoại xung quanh ống kính. Với công nghệ đèn LED mới, các đèn này sẽ cho hình ảnh đơn sắc (đen trắng) khi quan sát trong bóng tối đêm hoàn toàn ở khoảng cách 30 mét. Thêm vào đó vỏ bọc bằng nhôm chịu được thời tiết, ICA-300 IR hồng ngoại đảm bảo hoạt động tin cậy trong mọi môi trường.

>>> Mô hình ứng dụng

Kết hợp ICA-300 và phần mềm Camview để quan sát ban đêm



>>> Đặc tính kỹ thuật

- > Ống kính CCD chất lượng cao, kích thước 1/3 inch
- > Hình ảnh chất lượng cao, rõ nét cả ban ngày và đêm
- > Công nghệ đèn LED mới (hiệu ứng AlGainPLED) hiệu quả cao khi quan sát trong bóng đêm
- > Đèn LED sử dụng trên ICA-300 có độ sáng gấp 4 lần loại đèn LED hồng ngoại thông thường
- > Bảo vệ nguồn khi đột ngột quá dòng
- > Điều khiển trễ CDS ngăn cản sự đóng mở của đèn LED làm tăng tuổi thọ
- > Chân đế bằng kim loại đặc biệt nâng cao độ sáng và tản nhiệt
- > Chịu được thời tiết khắc nghiệt thích hợp với các môi trường khác nhau
- > Cắm vào và xem, tích hợp với môi trường mạng một cách đơn giản
- > Hỗ trợ mạng TCP/IP, SNMP email, các chuẩn HTTP, ICA-300 có thể được triển khai trong môi trường hỗn hợp mạng IP và mạng không phải IP
- > Dễ dàng cấu hình: người quản trị mạng có thể cấu hình và quản lý ICA-300 theo tiện ích cài trên hệ điều hành window hoặc theo trình duyệt Web
- > Phát hiện vật chuyển động, tính năng này nhằm theo dõi sự chuyển động đáng nghi trong một khu vực
- > Hỗ trợ DDNS, đưa dữ liệu hình ảnh lên FTP server, cảnh báo thông điệp dưới dạng menu popup

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	ICA-300
Camera Specification	
Sensor	1/3" CCD sensor
Gain control	Auto Gain Control (AGC)
White baLANce	Auto
Focus	Fixed
White BaLANce	Auto
BLC	Auto
Minimum Illumination	0.05LUX@ IR on
Lens	6mm
Video Output	Composite 1.0 Vp-p at 75 ohm
IR LED	High-light ledx12pcs
IR View Angle	View angle : 80 Degree, Beam spread : 20 Degree / per LED
IR Wavelength	850 mm
IR Status	Under 10 Lux by CDS auto control
Image(Video Setting)	
Image compression	JPEG, 3 levels
Video Resolution and Frame Rate	640 x 480 (30fps), 352 x 288 (30fps), 320 x 240 (30fps), 176 x 144 (30fps)
Network and Configuration	
Network interface	1 x 10/100Mbps RJ-45 port
Connection type	Static IP, PPPoE, DHCP
Management	Web, utility
Hardware	
Dimension	95 (Diameter) x 200 mm (L)
Power requirement	90-240V AC, 50/60Hz
Power consumption	IR on:280 mA, IR off: 100mA
Protection Class	IP-66 classification
Environment	Temperature: 0~50 degree C Humidity: 0~95% non-condensing
Emission	CE, FCC

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-300-NT
ICA-300-PA

Internet Camera (RJ-45)
30M Infrared Internet Camera (PAL)



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE