



MAP-2100

802.11a/b/g Indoor MESH Access Point

MAP-2100 được thiết kế theo chuẩn IEEE 802.11a/b/g và nhằm mục đích để cung cấp cho mạng mesh mật độ cao. Tất cả các node mesh có thể hoạt động tại tần số 2.4 GHz sẽ có tính đâm xuyên cao hơn, dài dài hơn hoặc tần số 5 GHz để tối thiểu hoá giao thoa tần số. Thiết kế anten có thể tháo rời cho phép người dùng sử dụng anten một cách chính xác cho những yêu cầu triển khai khác nhau.

Được nâng cao với chuẩn MDOLSR (Modified Dynamic Optimal Link State Routing) tiên tiến, dữ liệu luôn luôn được truyền với tuyến đường tối ưu. MAP-2100 có một giao diện WAN và một giao diện LAN để kết nối Ethernet. Bất cứ khi nào một node mới được bổ sung trên mạng, các tuyến chính và dự phòng cũng được bổ sung theo sự cơ giãn của mạng.


MAP-2100 kết hợp với cơ chế bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin qua các kết nối không dây. Đặc tính bảo mật này bao gồm kết nối backhaul AES, truy cập của client mức WPA2, SSL cho quản lý web và lọc theo địa chỉ MAC.

Để đáp ứng được nhiệm vụ quản trị một mạng mesh với mật độ cao, PLANET cung cấp một phần mềm quản lý trung tâm: Hệ thống quản lý MAP. Phần mềm này được xây dựng dựa theo chuẩn SNMP và có thể được cài đặt trên một máy tính. Sau khi áp dụng, phần mềm này có thể xác định vị trí và giám sát tất cả các AP trên mạng. Giao diện đồ họa cho phép người quản trị nắm được trạng thái của toàn bộ mạng theo đơn vị giây.

>>> Mô hình ứng dụng

Triển khai cho các doanh nghiệp/Warehouse

Mỗi một AP mạng mesh tạo ra một node hoạt động riêng biệt và nó sẽ tự động định vị và kết hợp với mạng mesh hiện tại. Với thủ tục MDOLSR tiên tiến, dữ liệu luôn luôn được truyền với tuyến ngắn nhất và tin tưởng nhất. Dự phòng mạng và độ tin cậy của mạng luôn được đảm bảo. Khi nhiều thiết bị được cài đặt, hạ tầng mạng có thể được mở rộng linh động và dễ dàng hơn. Do vậy nó là một giải pháp hoàn hảo khi triển khai mạng với mật độ lớn, như là các toà nhà của doanh nghiệp hoặc các warehouse.



>>> Đặc tính kỹ thuật

- > Hai giao diện không dây, một cho kết nối Backhaul độc lập và một cho kết nối của local client
- > Hai card IEEE802.11a/b/g
- > Hai connector SMA ngược
- > Trợ giúp định tuyến động đầy đủ (lớp 3) giữa tất cả các node AP

- Trợ giúp thủ tục MDOLSR (modified dynamic optimized link state routing)
- Công suất ra điều chỉnh được: 50mW, 25mW, 13mW, and 6mW
- Phần mềm quản lý trung tâm
- Thông tin backhaul AES
- Trợ giúp cơ chế 802.1x/ WPA/ WPA2
- Trợ giúp QoS, SNMP v2/v3
- Trợ giúp kết nối WAN theo kiểu PPPoE/DHCP/Fixed IP

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	MAP-2100
Description	11a/b/g Indoor Mesh AP Gateway / Relay
Wireless	
Wireless Standard	IEEE802.11a IEEE802.11b/g
Media Access Protocol	CSMA/CA
RF Modulation	802.11a: OFDM 802.11g: OFDM 802.11b: DSSS
Data Rate	802.11b: 11/5.5/2/1Mbps, Auto 802.11a/g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, Auto
Transmit Power	17dBm max. Four levels adjustable (max/-3dB/-6dB/-9dB)
Operating Channels	802.11a: 5 channels 802.11b/g: 11/13/14 channels
RF Connector	2 x SMA (WLAN1 / WLAN2)
Operating Mode	WLAN1: Backhaul (WDS) mode WLAN2: AP mode
Auto Channel Selection	Yes
WLAN Security	WEP-64/128, WPA, WPA2
Hide SSID	Yes
Ethernet	
Ethernet Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, 10Base-T, 100Base-TX
Operating mode	WAN, Internet connection LAN, local service
Ethernet Connector	2 x RJ-45 Ports 10/100Base-TX, auto-negotiation
Software	
Device Management Method	HTTP/HTTPS, Telnet Windows Management Utility SNMP v2/v3, private MIB, Trap Firmware upgrade via utility/HTTPS Syslog
System Operating Mode	Gateway Relay
WAN Connection Type	Fixed IP PPPoE DHCP client
Security MAC filtering	MAC filtering VPN pass-through
Supported User	Per unit up to 250 users maximum
Protocol Compliance	
Hardware	
Dimension	135 x 127 x 37 mm
Weight	300 g
Power Requirement	12V DC, 1A
Environmental Specification	Operating Temperature: 0 ~ 50 Degree C Storage Temperature: -10 ~ 70 Degree C Relative Humidity: 0 ~ 90% non-condensing
Regulatory Compliance	FCC, CE

>>> Thông tin đặt hàng

MAP-2100

Indoor MESH AP, 2*RF(802.11a/b/g), 108Mbps



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-MAP2100 04 – 06