



WNAP-1110 802.11n Wireless Access Point

Thiết bị WNAP-1110 Planet là thiết bị không dây chuẩn 802.11n tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g với tốc độ truyền lên tới 150Mbps. Tính năng phát sóng không dây với anten thông minh (vừa truyền vừa nhận) mang đến hiệu suất cao và khả năng phủ sóng lớn

Để đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng không dây, WNAP-1110 hỗ trợ mã hóa WEP 64/128/ 152 bit, mã hóa WPA, WPA2, và chế độ lọc địa chỉ MAC.. Không chỉ hỗ trợ tính năng AP, WNAP-1110 còn hỗ trợ tính năng AP Client, Repeater/ Universal Repeater, Bridge và WDS, nhờ vậy người sử dụng có thể linh hoạt sử dụng thiết bị theo yêu cầu của hệ thống mạng. WNAP-1110 hỗ trợ chế độ bảo mật WPS theo 2 phương pháp: BNC và xác thực mã PIN. Người dùng chỉ việc nhấn phím hoặc điền mã pin

WNAP-1110 hỗ trợ tính năng VLAN cho phép thiết lập nhiều SSID (khoảng 4 SSID) để truy cập theo công nghệ VLAN. Hơn thế nữa tính năng WMM cung cấp những lựa chọn băng thông cho những ứng dụng, nhờ vậy có thể tối ưu hệ thống mạng. WNAP-1110 hỗ trợ tính năng lọc MAC để ngăn chặn việc hacker tấn công

Về mọi mặt, WNAP-1110 cung cấp giải pháp không dây hoàn hảo cho mạng doanh nghiệp nhỏ hay người dùng cá nhân. Với công nghệ không dây chuẩn N có thể kết nối các thiết bị không dây với hệ thống mạng sẵn có

>>> Mô hình ứng dụng

Kết nối không dây an ninh tốc độ cao



>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tương thích với không dây chuẩn N cho phép tốc độ truyền tới 150 Mbps
- Khả năng phủ sóng lớn cho thông lượng cao với công nghệ 802.11n
- Tương thích ngược với chuẩn B/G
- Hỗ trợ WPS
- Hỗ trợ mã hóa WEP (64/ 128/ 152 bit), WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Hỗ trợ các chế độ: AP Client, Repeater/Universal Repeater, Bridge
- Hỗ trợ DHCP server
- Giám sát hoạt động thông qua bảng thông số các máy tính truy cập
- Hỗ trợ cấu hình qua giao diện web và giao thức SNMP v1/v2c
- Hỗ trợ Multi SSID/ 802.11Q
- Hỗ trợ lọc địa MAC ngăn chặn tấn công từ Internet

>>> Thông số kỹ thuật

Model	WNAP-1110
Product	
Standard	IEEE 802.11b/g , 802.11n
Signal Type	802.11b mode: DSSS
	802.11g mode: OFDM
	802.11n mode: OFDM Technology
Modulation	802.11b mode: CCK, DQPSK, DBPSK
	802.11g mode: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK
	802.11n mode: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK
LAN Port	1 x 10/100Base-TX, Auto-MDI/MDI-X
Antennas	1 x 4dBi Detchable Antenna
Management Features	Web, SNMP v1/v2c
Data Encryption	64 bit / 128 /152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Frequency	2.4GHz - 2.4835GHz
Data Rate	802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps
	802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps
	802.11n: 150 Mbps
Output Power	18dBm (Max)
Temperature	Operating : 0 ~ 40 Degree C
	Storage: -10 ~ 70 Degree C
Humidity	Operating: 10 ~ 90% RH, Non-Condensing
	Storage: 5 ~ 90% RH, Non-Condensing
Dimension (W x D x H)	174 x 110 x 29 mm
Weight	198g
Power Requirement	9V DC, 0.85A

WNAP-1110

802.11n Wireless Access Point



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vn

Web site : <http://www.planet.com.vn>

VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

WNAP-1110 07- 10