



ICA-650

Outdoor Speed Dome Internet Camera

PLANET ICA-650, camera giám sát qua Internet ngoài trời có khả năng quay ngang/dọc/phóng to thu nhỏ hình ảnh được điều khiển qua mạng TCP/IP. ICA-650 có thể phóng to 216X (với độ phóng to quang học 18x, phóng to số hoá 12X), tiêu cự tự động, quay 360 độ nhanh, chính xác và liên tục. Thêm vào đó bạn có thể cấu hình 16 vị trí đặt trước, 5 chương trình đặt trước, kết hợp với tính năng phát hiện vật di chuyển, 2 đầu vào/ra cảnh báo. Các tính năng này của ICA-650 thoả mãn nhu cầu về giám sát và theo dõi từ xa.

ICA-650 cũng đưa ra các tính năng bảo mật như lọc địa chỉ IP và điều khiển quay. ICA-650 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát tại các vị trí như giao thông, cửa hàng, nhà ga, kho, sân bay, và các nhà máy sản xuất. Với tính năng quan sát cả ngày và đêm, camera cho chất lượng giám sát tốt nhất và an toàn cho doanh nghiệp của bạn.

ICA-650 cũng hỗ trợ phần mềm quản lý có tính năng mạnh Camview cho phép ghi hình, quản lý và tìm kiếm file, đồng thời tích hợp hệ thống điều khiển cảnh báo. Cho phép tối đa 16 camera quan sát đồng thời, tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp.

>>> Mô hình ứng dụng

Với vỏ bọc chắc chắn hợp kim IP-66 cho phép bạn lắp đặt ICA-650 tại bất cứ nơi nào, môi trường nào mà bạn muốn. ICA-650 trở nên linh động hơn đối với người dùng khi bạn có thể giám sát hình ảnh ở mọi nơi khác nhau thông qua địa chỉ IP. Giám sát ngày và đêm, chất lượng hình ảnh của thiết bị luôn thoả mãn người dùng và nhiều ứng dụng chuyên nghiệp nhất.



>>> Đặc tính kỹ thuật

Khả năng quay ngang/dọc/phóng to và thu nhỏ

ICA-650 có thể quay ngang liên tục 360 độ, quay dọc 0-90 độ và zoom 216X (18X cho zoom quang học, 12X cho zoom số hoá), với hình ảnh sống động, cho phép quan sát một cách linh động

Dễ dàng sử dụng

Khả năng cắm vào và xem, tích hợp với hệ thống mạng đang tồn tại

Đáp ứng các nhu cầu về giám sát

Với 16 vị trí đặt trước và 5 chương trình đặt trước, cảnh báo email, upload dữ liệu lên FTP, phát hiện vật chuyển động, 2 đầu vào/ra cảnh báo. Với các tính năng này, ICA-650 có thể được triển khai nhiều ứng dụng khác nhau như trong thư viện, nhà ga, các dây chuyền sản xuất... làm giảm nguồn nhân lực, mang tính linh động với chi phí hợp lý, giám sát một cách tin cậy trong các dây chuyền sản xuất

Khả năng quan sát ngày và đêm

Tích hợp bên trong camera là module Sony cảm nhận được ngay cả khi độ sáng thấp nhất mang lại cho người dùng chất lượng hình ảnh giám sát tốt nhất

Bảo vệ thiết bị ở ngoài trời

Nắp che bảo vệ mưa nắng khi lắp đặt thiết bị ngoài trời, bộ tản nhiệt được tích hợp bên trong, khả năng chịu được ngay cả nhiệt độ thấp khoảng -30 độ C (tương đương khoảng -22 độ F)

Dễ dàng cấu hình

Quản trị mạng có thể dễ dàng sử dụng hay quản lý hệ thống giám sát qua giao

diện Web hay phần mềm CamView miễn phí

Ghi audio tự động

Với tính năng RCA video, giao diện đầu ra audio, người quản trị hệ thống có thể ghi video/audio vào thiết bị ghi DVR hoặc các thiết bị ghi khác

Phát hiện hình ảnh chuyển động

Trong một khu vực nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, bạn có thể đặt cảnh báo người quản trị như gửi email, gửi popup thông điệp

Hỗ trợ DDNS

ICA-650 tích hợp DDNS, tính năng này rất thuận tiện và hữu ích trong môi trường địa chỉ IP động

>>> Thông số kỹ thuật

Product	
Model	ICA-650
Zoom module	
Image Pick-up Device	1/4" Sony CCD
Optical Zoom	18x
Digital Zoom	12x
Zoom module	SONY Day/ Night module (EX480)
Illumination	0.05 Lux
Horizontal Resolution	480 TVL
Lens Size	f = 4.1~73.8mm, F 1.4-3.0
BLC	On/Off
Iris Control	Auto/ Manual
Speed dome	
Variable Pan Speed	0 ~ 300 deg/second
Pan Coverage	360 degree continuous
Variable Tilt Speed	0 - 200 deg/second
Presets	16 presets
Tours (with idents)	5 groups
I/O	
Video Out	1 channel video pass through
Audio Streaming	1ch, Line-in
Alarm In/Out	2 alarm input/ 2 alarm output
Power	US Model: 110V AC EU Model: 240V AC
Full Set	Outdoor speed dome+ Wall mount+ Power box (Heater & Fan auto enable/disable)
Construction Level	IP-66 weather proof
Operating temperature	-30~+50 degree C (-22~122 degree F)
IP	
Codec	JPEG, 3 levels
Resolution	640*480, 352*288, 320*240, 176*144
Frame Rate	30fps for all resolutions
Compatibility	Windows 2000, XP, Server 2003
LAN Interface	10/100M
Notification	Email, FTP, Popup message
Type Of IP Address	Static or Dynamic
IP Filter	Yes
Motion Detection	Yes. Adjustable area
Viewer	Microsoft Internet Explorer 5.0 or later
Network Protocol	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, ARP and DHCP
Communication protocol	PPPoE

>>> Thông tin đặt hàng

ICA-650-NT-US

ICA-650-NT-EU

ICA-650-PA-US

ICA-650-PA-EU

Speed dome Internet Camera (NTSC; US Model)

Speed dome Internet Camera (NTSC; EU Model)

Speed dome Internet Camera (PAL; US Model)

Speed dome Internet Camera (PAL; EU Model)



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.

Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vn

Web site : <http://www.planet.com.vn>

VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

S-ICA-650 11 – 06